

P.M.I.[®] Comercio Internacional S.A. de C.V.

Dirección Comercial de Petróleo Crudo

CALIDADES TÍPICAS DE LOS CRUDOS MEXICANOS DE EXPORTACIÓN

CRUDO MAYA

°API (Gravedad)	21.0 – 22.0
VISCOSIDAD (SSU 100 °F)	320
AGUA Y SEDIMENTOS (% vol.)	0.5
AZUFRE (% peso)	3.4
PVR (lb/p ²)	6.0
PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°F)	-25

CRUDO ISTMO

°API (Gravedad)	32.0 - 33.0
VISCOSIDAD (SSU 100 °F)	60
AGUA Y SEDIMENTOS (% vol.)	0.5
AZUFRE (% peso)	1.8
PVR (lb/in ²)	6.0
PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°F)	-35

CRUDO OLMECA

°API (Gravedad)	38.0 – 39.0
VISCOSIDAD (SSU 100 °F)	38
AGUA Y SEDIMENTOS (% vol.)	0.5
AZUFRE (% peso)	0.73 - 0.95
PVR (lb/in ²)	6.2
PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°F)	-55

P.M.I.[®] Comercio Internacional S.A. de C.V.
Dirección Comercial de Petróleo Crudo

CRUDO ALTAMIRA

°API (Gravedad)	15.0 – 16.5
VISCOSIDAD (CST 100 °F)	1280 - 1750
AGUA Y SEDIMENTOS (% vol.)	1.0
AZUFRE (% peso)	5.5 – 6.0
PVR (lb/in ²)	3.0
PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°F)	32